

## Przedmiar

Obiekt	Zagosodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Gorzków Stary
Kod CPV	45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
Budowa	Gorzków Stary, działka numer ewidencyjny 187 obręb Gorzków Stary
Inwestor	Gmina Niegowa ul. Jana III Sobieskiego 1 42-320 Niegowa
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa

---

Sporządził mgr inż. Piotr Kędzierski

---

Częstochowa 04.2013

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Gorzków Stary

## Charakterystyka obiektu:

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno - sportowego położonego w okolicy zbiornika wodnego na działce numer ewidencyjny 187 obręb Gorzków Stary w miejscowości Gorzków Stary.

Zaprojektowane zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego jest w kształcie prostokąta o powierzchni 216 m<sup>2</sup> i zabezpieczone jest od strony zachodniej ogrodzeniem panelowym na wylewanej podmurówce betonowej. Wejście na w/w teren od strony północnej przez istniejący zjazd asfaltowy z drogi powiatowej. Zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną, amortyzującą upadki z wysokości 3,00 m zgodnie z Polską Normą PN-EN 1177-2001 z piasku płukanego na głębokości 0,20 m obłożonego dookoła obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie żwirowej.

## Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Gorzków Stary

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNNR 1 0112/01 wyd.I 2000	Niwelacja terenu pod roboty powierzchniowe	ha	0,030
2	KNR 2-01 0126/01 wyd.IV 1996	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	216,000
3	KNR 2-01 0126/02 wyd.IV 1996	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	216,000
4	kalkulacja indywidualna	obsługa geodezyjna	szt	1,000
		<b>Zagospodarowanie terenu</b>		
5	KNNR 6 0103/03 wyd.I 2000	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	216,000
6	KNNR 6 0112/01 wyd.I 2000	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	216,000
7	KNNR 6 0404/05 wyd.I 2000	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	75,000
8	KNR 2-31 0402/02 wyd.IV 1995	Ława z kruszywa łamanego pod obrzeże	m3	1,900
9	kalkulacja indywidualna	narciarz zjazdowy+twister	szt	1,000
10	kalkulacja indywidualna	wiosła	szt	1,000
11	kalkulacja indywidualna	rowerek+stepper	szt	1,000
12	kalkulacja indywidualna	biegacz	szt	1,000
13	kalkulacja indywidualna	zjeżdżalnia	szt	1,000
14	kalkulacja indywidualna	drewniany zestaw systemowy	szt	1,000
15	kalkulacja indywidualna	Kosze	szt	1,000
16	kalkulacja indywidualna	Ławka parkowa	szt	3,000
17	kalkulacja indywidualna	tablica informacyjna	szt	1,000
		<b>Ogrodzenie</b>		
18	kalkulacja indywidualna	ogrodzenie panelowe wys. 2 m	m	30,000