











DRZWI WEWNĘTRZNE																			
Oznaczenie w projekcie		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9	
Schemat 1:100																			
		90		90		90		90		80		80		80		90		90	
		200		200		200		200		200		200		200		200		200	
		100		100		100		100		90		90		90		100		100	
Wymiar otworu w ścianie (cm)		S		206		206		206		206		206		206		206		206	
		H		206		206		206		206		206		206		206		206	
prawe/lewe		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
piwnica		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
parter		–	–	2	3	1	–	1	1	–	5	–	1	–	–	2	–	–	–
I piętro		–	2	1	–	–	–	–	–	3	3	2	–	–	–	–	1	–	–
poddasze		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
razem		2		6		1		2		11		3		1		5		1	
rodzaj skrzydła		Drzwi płytowe np. Porta system						Drzwi stalowe pełne		Drzwi płytowe np. Porta system		Drzwi stalowe pełne o odporności pożarowej EI30		drzi do klatki sch. EI60, do kotłowni EI30		Drzwi stalowe pełne o odporności pożarowej EI60			
uwagi:		Drzwi pełne, zaopatrzone w zamek.		Drzwi z przeszkleniem, zaopatrzone w zamek		Drzwi z przeszkleniem W dolnej części skrzydła kratka lub tuleje wentylacyjne o łącznej powierzchni 0,022 m2		Drzwi pełne zaopatrzone w zamek.		Drzwi pełne, zaopatrzone w zamek. Drzwi D5' z kratką lub tulejami wentylacyjnymi o łącznej powierzchni 0,022m2		Drzwi z przeszkleniem w górnej części i zamkiem w.c. oraz kratką lub tulejami wentylacyjnymi o łącznej powierzchni 0,022m2		Drzwi zaopatrzone w zamek, Drzwi do piwnicy		Drzwi zaopatrzone w zamek i samozamykacz Drzwi z klatki schodowej na I piętro i poddasze oraz drzwi do kotłowni		Drzwi zaopatrzone w zamek i samozamykacz Drzwi do hydroforowni	

UWAGA:

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- wszystkie wymiary , rzedne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic – projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- przed złożeniem zamówienia u producenta– wymiary i ilości okien i drzwi należy sprawdzić w naturze

1	zwiększenie i zmiana kierunku otwierania drzwi w pom. 0.10 D1' = D5 L	12.06.2019
Nr rewizji	opis	data wprowadzenia
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>PIOTR KEDZERSKI e-mail: astyka@poczta.fm astyka@poczta.fm www.astyka-architekt.com.pl www.passive-house.com.pl</div> <div>CZĘSTOCHOWA UL. ELBNERA 4b TEL. 031 773 883 602 006 606</div>		
nazwa inwestycji		
Przebudowa - rozbudowa - adaptacja budynku na potrzeby żłobka		
adres inwestycji		
Niegowa działka nr ewid. 419 jedn. ewidencyjna 240803_2 - Niegowa, obręb 0013 - Niegowa		
inwestor		
Gmina Niegowa ul. Sobieskiego nr 1, 42-320 Niegowa		
faza projektu		
PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:
Piotr Kędzierski mgr inż. budownictwa inż. architekt	architektura konstrukcja	9/07/BLOKK 98/02
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. arch. Marzena Ratajczyk	architektura	61/LOOKK/2015
tytuł rysunku	skala	
ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNĘTRZNE		
branża	nr rysunku	
ARCHITEKTURA		16
data opracowania	MAJ 2019	