

OKNA I DRZWI BALKONOWE																									
Oznaczenie w projekcie		O1	O2		O3	O4/O4'	O5		O6	O7		O8/O8'		O9	O10	O11		O12/O12'		O13		O14		O15	
lokalizacja		wydawalnia	pom. przygotowania mleka na parterze		wózkownia	szatnia dzieci, szatnia personelu, brudownik na piętrze, łazienka dzieci na piętrze	sala wypoczynku na parterze i piętrze; sala zabaw na piętrze		sala zabaw na parterze	sala niemowląt na parterze		kącik niemowlaka na I piętrze i jadalnia personelu		pom. przygotowania mleka na I piętrze	klatka schodowa	pom. wypoczynku na I piętrze		sala zabaw i wiatrołap na I piętrze		poddasze		kotłownia		poddasze	
Schemat 1:100																									
Wymiar ościeżnicy (cm)	S	182	77		107	113	147		147	87		172		77	208	117		87	83	83	111				
	H	87	87		57	57	142		223	157		142		142	57	142		142	134	134	134				
Wymiar otworu w ścianie (cm)	S	185	80		110	116	150		150	90		185		80	211	120		90	86	86	114				
	H	90	90		60	60	145		226	160		145		145	60	145		145	137	137	137				
prawe/lewe		—	P	L	—	—	P	L	—	P	L	—	P	L	—	P	L	P	L	P	L	P	L		
parter		1	—	1	1	2	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
I piętro		—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—		
poddasze		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	3	—		
Ilość sztuk łącznie		1	—	1	1	4	1	5	1	3	—	1	—	1	2	1	—	3	—	3	—	1	—	3	—
razem		1	1		1	4	6		1	3		2		1	2	1		3	3		1		3		
Rodzaj okna		Okna z tworzywa sztucznego lub aluminium. Współczynnik Umax = 0,8W/m2K																							
Uwagi		okno dwusegmentowe, symetryczne. Segmenty stałe. Okno EI 60 antywłamaniowe, klasa P3 ⚠	okno jednosegmentowe, stałe. Okno EI 60 antywłamaniowe, klasa P3 ⚠	okno jednosegmentowe, uchylne, zaopatrzone w nawiewniki zg. z wytycznymi branży sanitarnej.	okno O4 jednosegmentowe, uchylne, zaopatrzone w nawiewniki zg. z wytycznymi branży sanitarnej. Okno O4' bez nawiewników.	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, zaopatrzone w nawiewniki zg. z wytycznymi branży sanitarnej. Okna na parterze antywłamaniowe w klasie RC2 ⚠	okno jednosegmentowe, segment stały zaopatrzone w nawiewniki zg. z wytycznymi branży sanitarnej. Okna antywłamaniowe w klasie P3 ⚠	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, zaopatrzone w nawiewniki zg. z wytycznymi branży sanitarnej. Okna antywłamaniowe w klasie RC2 ⚠	okno dwusegmentowe, symetryczne. Segmenty otwierane jeden segment dodatkowo uchylny, zaopatrzone w nawiewniki zg. z wytycznymi branży sanitarnej. O8' bez nawiewników	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, zaopatrzone w nawiewniki zg. z wytycznymi branży sanitarnej.	okno w klatce schodowej. Otwór wypełniony luxferami o odporności pożarowej EI 60 ⚠	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, zaopatrzone w nawiewniki zg. z wytycznymi branży sanitarnej.	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, zaopatrzone w nawiewniki zg. z wytycznymi branży sanitarnej. okno O12' bez nawiewników	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, bez nawiewników. Skrzydło z ściętym narożnikiem.	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, bez nawiewników	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, bez nawiewników	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, bez nawiewników	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, bez nawiewników	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, bez nawiewników	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, bez nawiewników	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, bez nawiewników	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, bez nawiewników	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, bez nawiewników	okno jednosegmentowe, uchylno otwierane, bez nawiewników	
				okno uchylne z możliwością wypięcia ogranicznika uchylania (do mycia). Okna znajdujące się na parterze antywłamaniowe klasa RC2 ⚠																					

UWAGA:  
Okna na parterze antywłamaniowe  
— okna przeciwpożarowe (stałe) z antywłamaniowym zabezpieczeniem szyby w klasie P3  
— okna z możliwością otwierania w klasie RC2 z szybą antywłamaniową i zawiasami przeciwwyważeniowymi ⚠

UWAGA:  
— wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie  
— wszystkie wymiary , rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic – projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie  
— przed złożeniem zamówienia u producenta– wymiary i ilości okien i drzwi należy sprawdzić w naturze

1	wprowadzenie okien antywłamaniowych na parterze zniana odporności lusterów na EI 60	12.06.2019	
Nr rewizji	opis	data wprowadzenia	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>PIOTR KEDZIEŃSKI e-mail: <a href="mailto:stytka@poczta.fm">stytka@poczta.fm</a> <a href="mailto:stytka@poczta.fm">stytka@poczta.fm</a> <a href="http://www.stytka-architekt.com.pl">www.stytka-architekt.com.pl</a> <a href="http://www.passive-house.com.pl">www.passive-house.com.pl</a></div> <div>CZĘSTOCHOWA UL. ELŻBIĘTA 4 • TEL. 011 773 000 002 006 008</div>			
nazwa inwestycji			
Przebudowa - rozbudowa - adaptacja budynku na potrzeby żłobka			
adres inwestycji			
Niegowa dzielnica nr ewid. 419 jedn. ewidencyjna 240803_2 - Niegowa, obręb 0013 - Niegowa			
inwestor			
Gmina Niegowa ul. Sobieskiego nr 1, 42-320 Niegowa			
faza projektu			
PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kedzierski mgr inż. budownictwa inż. architekt	architektura konstrukcje	9/07/BL/OKK 98/02	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Marzena Ratajczyk	architektura	61/LOOKK/2015	
tytuł rysunku			skala
ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA			
branża			nr rysunku
ARCHITEKTURA			14
data opracowania	MAJ 2019		