




- UWAGI
- wsporniki daszka osadzić w ścianie przed montażem ocieplenia
 - pokrycie daszka zamontować po montażu ocieplenia
 - wypełnienie daszka – płyta poliwęglanowa gr 10mm, jednokomorowa w kolorze mlecznym, mocowana na systemowych profilach aluminiowych z uszczelkami gumowymi (na całym obwodzie, w kolorze szarym
 - wsporniki z rury stalowej nierdzewnej $\varnothing 76,1/1,4$ mm

Detal zamocowania wspornika stalowego (1:10)



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W NIEGOWIE			
Adres: Obiekt	ul. Słonecznego 1, 42-320 NIEGOWA, Dział nr 468/2, 468/2; Budynek Urzędu Gminy w Niegowie		
Treść rysunku	DASZEK NAD DRZWIAMI - Elewacja zachodnia		
Biurowy projekt	PHU PROFI Sławomir Łapeta 42-300 Myszów, ul. Pułaskiego 7/408, tel/fax: 034 315 75 71	Data opracowania	Faza proj.
Projektował	mgr inż. Sławomir Łapeta up. nr UAN-VIII/83861/112/90	Styczeń 2012	---
Sprawił			
Autor opracowania	mgr inż. Sławomir Łapeta up. nr UAN-VIII/83861/112/90	Skala rys. 1:100	Numer rys. 6