


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ROSA OS1LED/6 OS-1 LED 32 5K / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

Wylot światła 1:



Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 29 60 87 97 100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail



Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Współczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw



Oprawa: ROSA OS1LED/6 OS-1 LED 32 5K
Strumień świetlny (Oprawa): 3500 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3500 lm
Moc opraw: 39.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 29.000 m
Wysokość montażu (1): 8.348 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.000 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.650 m

Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
przy 70°: 227 cd/klm
przy 80°: 224 cd/klm
przy 90°: 114 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy
zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu
oślepiania D.3.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Lista opraw

ROSA OS1LED/6 OS-1 LED 32 5K
Numer artykułu: OS1LED/6
Strumień świetlny (Oprawa): 3500 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3500 lm
Moc opraw: 39.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 29 60 87 97 100
Wyposażenie: 1 x OS1LED_5K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

