

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy zamówienia prowadzonego pod nazwą: **Zakup sprzętu specjalistycznego - maszyny i pojazdu komunalnego służących realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami**

Na podstawie art.38 ust.2 zamawiający informuje, że w związku z ogłoszonym postępowaniem otrzymał następujące pytania:

1. Czy zamawiający dopuści ciągnik, który posiada elektropneumatycznie załączany WOM?
Odp. Tak. Zamawiający dopuści elektropneumatycznie załączany WOM. Prosimy o wpisanie informacji o zastosowanym rozwiązaniu w załączniku nr 5 do SIWZ
2. Czy zamawiający dopuści ciągnik, który posiada udźwig w całym zakresie 6900kg, a udźwig maksymalny 7700kg?
Odp. Zamawiający, mając na uwadze przeznaczenie ciągnika, wymaga aby udźwig tylnego podnośnika wynosił min.7000kg i ten zapis pozostawia bez zmian. Ponadto Zamawiający uważa, że proponowane przez Wykonawcę parametry spełniają wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ.
3. Czy zamawiający dopuści ciągnik z oponami przód 420/70R24?
Odp. Zamawiający określił minimalny rozmiar kół na poziomie : przód min.400/65 R24 tył min. 520/70 R38. Parametry podane przez Wykonawcę spełniają wymagania podane w opisie. Parametry prosimy wpisać w załączniku nr 5 do SIWZ
4. Czy zamawiający oczekuje zamiatarki mocowanej na TUZ przód/tył i ładowacz czołowy, czy wystarczy jedno z dwóch możliwości montażu na ciągniku?
Odp. Zamawiający wymaga zamiatarki mocowanej minimum na TUZ i TUR, czyli jedno z rozwiązań nie wystarczy.
5. Proszę o rozwinięcie punktu opisu zamiatarki „hydrauliczny skręt”?
Odp. Zwrot „Hydrauliczny skręt „ oznacza, że zamiatarka musi być wyposażona w hydrauliczne sterowanie (sterowanie bez potrzeby opuszczania pojazdu) , przy czym może oprócz ww, posiadać również możliwość sterowania mechanicznego.
6. Czy zamawiający w punkcie „koło zapasowe” oczekuje 2szt zapasowych kół podporowych?
Odp. Zamawiający wymaga minimum 1 koła zapasowego
7. Czy zamawiający chce 2 akumulatory hydrauliczne które spełniają funkcje amortyzatora (nazwa akumulator amortyzator stosowana zamiennie)?
Odp. W zakresie opisu - ładowacz czołowy o udźwigu min.1500 kg wyposażony w akumulator hydrauliczny i amortyzator antywstrząsowy – Zamawiający informuje, że wymaga 1 akumulatora hydraulicznego. Zapis w załączniku nr 5 powinien brzmieć : - ładowacz czołowy o udźwigu min.1500 kg wyposażony w akumulator hydrauliczny (amortyzator antywstrząsowy)

Z upoważnienia Wójta
SEKRETARZ GMINY

Jerzy Tatarek